

Bedienungsanleitung ► FEISOL Lenkerstativ

A. Montage

Die Lenkerhalterung wird demontiert ausgeliefert. Nutzen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Montage.

Benutzen Sie zuerst den beiliegenden 3mm Inbusschlüssel, um die Halterung am Lenker zu befestigen. Bitte ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.

Verwenden Sie nun den beiliegenden 2,5mm Inbusschlüssel um die Montageplattform an der Halterung zu befestigen.

Richten Sie jetzt das Lenkerstativ in der gewünschten Position aus und ziehen dann alle Schrauben an, um die Lenkerhalterung zu fixieren.



B. Sonstige Hinweise

Bei der Montage einer größeren Kamera oder einer Kamera / Objektiv-Kombination sollten Sie zunächst einen Kugelkopf an der Montageplatte befestigen.



Safety first! Es wird nicht empfohlen, dass Sie Fotos während der Fahrt machen.

Diese Lenkerhalterung ist nur für ebene Fahrbahnen zu empfehlen. Auf unebenen Flächen, können Sie Ihre Fotoausrüstung beschädigen.

Bei dem Einsatz einer Videokamera vermeiden Sie bitte Festplatten- und DVD-Videokameras, da Oberflächen-Vibrationen zu Fehlfunktionen der Videokamera führen können.